



# Malerterpentin

## Technische Information

### Produktinformation

**Einsatzbereich** Zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken sowie zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden geeignet. Steuerbegünstigtes Mineralöl! Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

**Eigenschaften** Aufgrund der langen Verdunstungszeit ist ein guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die An- und Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. Da **Sefra Malerterpentin** die Viskosität der Anstrichstoffe stark herabsetzt, erhalten die verarbeitungsfertigen Lacke einen höchstmöglichen Festkörpergehalt.

- **Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte**
- **Entfernt Farb- und Schmutzflecke**
- **Verdüner für Öl- und Kunstharzlacke**

### Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	flüssig, farblos	<b>Gisbau-Code</b>	M-VM 02
<b>Spez. Gewicht</b>	0,77 g/cm <sup>3</sup>	<b>UN-Nummer</b>	1300
<b>Flammpunkt</b>	41,0° DIN EN ISO 1523	<b>ADR</b>	Klasse 3, VGIII, F1
<b>Verdunstungszahl</b>	46 (Ether = 1)	<b>Abfallschlüsselnummer</b>	070104
<b>Verpackung</b>	1 l, 5 l, 30 l	<b>Index-Nr.:</b>	649-330-00-2

**Enthält** Kohlen-Wasserstoffe, C9-C12, N-Alkane, ISO-Alkane, Cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25%);

### Hinweise

**Entsorgungshinweise** Entsorgungshinweise: Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 070104 behandeln.

**Sicherheit** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anwendungstechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

**Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwasige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.