

Technische Information

Profi Mat Total Innenmattfarbe



Eigenschaften und Anwendung

Weiß, matte, isolierende, lösemittelhaltige und spannungsfreie Renovierfarbe für Wand und Deckenflächen im Innenbereich. Kann auf intakten Altanstrichen bei renovierenden Decken und Wandflächen eingesetzt werden. Ohne vorherige Grundierung auf trockene Untergründe wie Gips, Mörtel, Kalk oder andere k Reidende Untergründe anwendbar. Ohne vorheriges Abwaschen auf Leimfarben (Probeanstrich empfehlenswert) oder mit Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken verschmutzte Untergründe einsetzbar. Eine direkte Anwendung auf Raufaser- bzw. Textiltapeten ist nicht zulässig. Ein Lüften der Räumlichkeiten ist jedoch erforderlich. Nassabrieb Klasse 2 nach EN 13.300

- **Ausgezeichnete Fleckenisolierung (Nikotin, Wasserflecken, Ruß, usw.)**
- **Absolut mattes Aussehen ohne Ansatzstellen**
- **Vernachlässigbare Vergilbung**
- **Sehr einfache Verarbeitung**
- **Spannungsfrei**
- **Ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit**

Farbton

weiß, kann mit max. 5% ClassiMix abgetönt werden

Ausgiebigkeit

6-8 m²/kg je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerbeständigkeit

Mindestens 1 Jahr in gut verschlossenem Gebinde lagerfähig

Trockenzeit

Staubtrocken: nach 2 Stunden
Durchgehärtet: nach ca. 3 Wochen

Auftrag Verdünnung

Rollen-Streichen: Verarbeitungsfähig eingestellt
Airless: nach Rücksprache mit einem Sefra Techniker
mit Geräten die eine Leistung von mind. 3l/min erreichen

Reinigung des Werkzeuges

mit Terpentinersatz oder Classidur Verdünner (geruchsneutral)



Technische Information

Profi Mat Total Innenmattfarbe



Hinweise für die Verarbeitung

eine Grundierung ist im Normalfall nicht erforderlich, auf tragfähigen, saugfähigen und trockenen Untergründen

1-2 x Profi Mat Total

Auf saugfähigem Untergrund

Den zweiten Anstrich (wenn nötig) am nächsten Tag anbringen oder direkt nach dem Mattwerden des ersten Anstrichs.

Auf nicht saugfähigem Untergrund

Satt auftragen und mit einem trockenen Roller verschlichten.

Packungsgrößen

20 kg

Bemerkungen

Profi Mat Total ist nicht für Bäckereien geeignet oder für andere Räumlichkeiten, wo mit Schimmelverbreitung zu rechnen ist. In Feuchträume sind alle nicht tragfähigen oder schmutzbehafteten Untergründe zu entfernen. Das Bindemittel von Profi Mat Total ist auf pflanzlichen Ölen aufgebaut. Diese Technologie kennzeichnet sich durch einen schwachen und typischen Geruch aus. In sensiblen Bereichen ist eine wässrige Isolierfarbe zu bevorzugen.

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen und auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu überprüfen.

bearbeitet: 01/2016

