



Sefra

Technisches Merkblatt Sefra WP Grundierung LF



Weißpigmentgrundierung

Charakteristik

Anwendung

- für außen und innen
- auf allen Dispersionsfarben und Kunstharzputzen, ausgetrockneten Putzen und Leichtbauplatten
- als Grundanstrich für nachfolgende Beschichtung mit Dispersionsfarben oder Tapeten.

Eigenschaften

- lösemittelfrei
- auf Dispersionsbasis
- gutes Deckvermögen
- weiß, matt

Verarbeitung

Verdünnung

- mit reinem Wasser verdünnen, ca. 10 – 15 %

Auftrag

- streichen

Verarbeitungstemperatur

- bei Temperaturen von +5 - 10°C (Raum-, Untergrund- und Lacktemperatur) verarbeiten.

Verbrauch

- ca. 150 g/m², verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation am Objekt ermitteln.

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Material vor Verwendung gut aufrühren.



Sefra

Technisches Merkblatt

Sefra WP Grundierung LF

Empfohlene Anstrichaufbauten

Vorbereitung des Untergrundes Untergründe müssen vor der Verarbeitung staubfrei und frei von allen trennenden Schichten sein.

Trocknung, Aushärtung, bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach ca. 8 - 10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.
Verarbeitungstemperatur mind. +5°C für Luft und Untergrund

Verarbeitungshinweise Nicht in direkter Sonneneinstrahlung streichen sondern im Schatten. In der Nähe befindliche Blumen sowie Grünpflanzen sind zu entfernen. Achtung auf Tauwasser!

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Liefern

Verpackung 20 kg

Lagerung

Lagerbedingungen Kühl und frostfrei lagern.
Umweltschonende Konservierungsmittel erlauben nach Anbruch nur eine kurze Lagerung.

**Sefra**

Technisches Merkblatt

Sefra WP Grundierung LF

Kennzeichnung

Produktgruppe	Grundiermittel
VOC-Sicherheitshinweis	VOC A (e) Lb (400) max. VOC 400g/l Gehalt des gebrauchsfertigen Produktes

Hinweise

Abfallschlüsselnummer	55502 (Altfarben flüssig) oder 55513 (Altfarben ausgehärtet) lt. ÖNORM S 2100
Entsorgung	Nicht im Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abgabe bei der Problemstoffsammelstelle. EVA Lizenznr.: 121570
Sicherheitsvorschlag	<ul style="list-style-type: none">- für Kinder unzugänglich aufbewahren- bei Berührung mit Haut oder Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.- nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen- alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.- Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen
Adresse	Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H. Schönbrunner Straße 47 1052 Wien

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehende Angaben ihr Gültigkeit.