

Technische Information



Sefra ISO-PROFI

Allgemeine Beschreibung

Definition :

Wässriger, farbloser und isolierfähiger Tiefgrund und Überzugslack.

Bindemittel

Wasserverdünnbares kationisches Bindemittel.

Eigenschaften :

- Sehr gutes Eindringvermögen
- Gute verfestigende Eigenschaften
- Ausgezeichnete Fleckenisolierung (Holzinhaltstoffe, Nikotin, Russ...)
- Mit allen wässrigen Einkomponenten-Deckanstrichen überarbeitbar
- Gute mechanische Eigenschaften (als Überzugslack im Innenbereich)

Anwendungsbereich :

- Als farbloser Isoliergrund vor der Anwendung eines wässrigen Einkomponenten Deckanstrichs.
- Zur Verfestigung und zum Egalisierung der Saugfähigkeit von mineralischen Untergründen.
- Im Innenbereich als Überzugslack im Wandbereich (Gipskarton, Putz, Beton, usw.).

Liefereigenschaften :

Viskosität: flüssig

Aussehen: farblos

Lagerfähigkeit: 12 Monate in gut verschlossenen Kanistern - frostempfindlich

Verpackung: 5 l, 10 l Kanister

VOC Grenzwert Anhang II A (Kategorie g) Wb: max. 50 g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 50g/l.
Anhang II A (Kategorie g) Wb: <. 30g/l (2010)

Prüfresultate :

Dichte: 1,02 (Mittelwert)

Trockengehalt: ca. 24%

Trocknungszeit: Griffest nach zirka 2 Stunden - vor der Anwendung des Deckanstrichs eine Trockenzeit von mindestens 6 Stunden einhalten. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen

Airless: Düse: 0,015 - Druck: 60 bar

Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser unmittelbar nach der Anwendung. Werkzeuge vor und nach der Anwendung sehr sorgfältig reinigen, da das Produkt nicht mit anderen Produkten verträglich ist.

Minimale Anwendungstemperatur: + 5°C

Verbrauch: 150-250 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnung:

- als Tiefgrund für nachfolgende Anstrichsysteme darf das Produkt nicht glänzend stehen bleiben. Das Produkt ist, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, entsprechend mit Wasser zu verdünnen.
- **Als seidenglänzender Überzug: mit ca. 10% Wasser.**

Anmerkungen :

- Produkt nicht direkt auf Eisen oder Stahl auftragen
 - Produkt ist mit anderen Produkten unverträglich; nicht mit Dispersionsfarben mischen; immer sauberes Werkzeug verwenden.
 - Das Produkt ist gut mischbar mit anderen Produkten auf kationischer Basis.
 - Im Außenbereich muss das Produkt immer überstrichen werden
 - Im Außenbereich ist das Produkt nicht als Grundierung für Holz geeignet
 - Als Überzug ist das Produkt nicht für Böden geeignet
 - Das Produkt ist nicht geeignet im Falle starker Wasserbelastung
-
- Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Reste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

 - Abfallschlüsselnummer 57303 (lt. lt. Önorm S2100)