



## Induline P-201

### - Induline GW-201 -

Wasserbasiertes, weißes Grundierungskonzentrat mit Filmkonservierer



#### Inhaltsstoffe

##### VOC-Gehalt (Definition gemäß RL 2004/42/EG)

< 1 g/l

##### VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g): max. 30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.

##### Biozide Wirkstoffe

Enthält zum Schutz des Gebindeinhaltes vor mikrobiellem Befall Topfkonservierer auf Basis der bioziden Wirkstoffe BIT (< 380), Bronopol (< 1ppm), CMIT/MIT (3:1) (< 5 ppm), MIT (< 1 ppm) und Na-Pyrithion (< 2 ppm)

Enthält zum Schutz des Filmes vor mikrobiellem Befall einen Filmkonservierer auf Basis des bioziden Wirkstoffes IPBC (<0,11%).

##### SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

##### VdL-Richtlinie 01 (Stand Juni 2024, 9. Revision)

Schwermetalle nicht als konstitutive Inhaltsstoffe enthalten.

enthält keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen als Rezepturbestandteil

frei von Chlorparaffinen (<0,1 %)

Aromatenfrei

##### Sonstige

Enthält keine reproduktionstoxischen Borverbindungen (< 0,1 %)

#### Rechtliche Vorgaben

##### Bauprodukteverordnung

Nach VO 305/2011/EG nicht CE-kennzeichnungspflichtig

#### GISCODE

BSW50

#### Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen

##### Emissionen

Material entspricht den Anforderungen der Französischen VOC-Regulierung in der Stufe A+ (höchste Anforderungen) in vollem Umfang.

#### Gebäudezertifizierungen

Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version 2023

| Nr. | Einsatzort                                                                      | Produkttyp                                                                                                                                           | QS1 | QS2 | QS3 | QS4 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe | Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen. Ausgenommen sind Effektschichtungen (z.B. Metalllacke) | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |

#### Hinweis zur Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version 2023

Kriterium 1: Für die Bewertung gemäß Qualitätstufe 4 wird die Verwendung werkseitiger Beschichtung zugrunde gelegt. Hierfür gilt: VOC ≤ 100 g/l.



## Eignung gemäß BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

| Nr. | Bauproduktgruppe                                                                                                                                   | Bauprodukttyp                                                                                                                                                                                                     | QN1 | QN2 | QN3 | QN4 | QN5  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 3a  | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSChV bzw. TA-Luft vorliegt | Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr. Decopaint-RL Kat. D + E + F) Einsatzbereiche: Beschichtungen auf nicht mineralischen Oberflächen im Innen- und Außenbereich: Metalle, Holz, Kunststoffe | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Nein |

## Eignung gemäß QNG-Kriterium / Version 1.3 2022

| Pos. | Bauproduktgruppe                                                                   | Bauprodukttyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QNG |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1  | Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen | Alle dekorativen Lackierungen (1K- und 2K-Systeme) inkl. der Haftgründe/ Grundierungen sowie Holzlasuren: Stahlträger, Stahlblechtüren, Innentüren, Türzargen, Treppengeländer, Heizungsrohre, Holzbaulemente (Träger, Pfosten, Riegel, Pfetten etc.), Holzbekleidungen, Fassadenbekleidungen etc. - ausgenommen Bodenbeläge | Ja  |

## Eignung für Einsatz nach LEED

Kategorie nach LEEDv4 Credit EQc2 - 2014:

Pigmented Laquers:

VOC-Limit: 275 g/l without water: erfüllt

## Produktionsstandort

Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
DE - 49624 Lönning

12/2025 ME