



Die einzigartige Alleskönner-Abdichtung.

Secco One – Eimer für alles



EINER FÜR ALLE (LAST-)FÄLLE: EINFACH, SICHER UND SCHNELL

Abdichtung ganz leicht gemacht

Bei Feuchtigkeit im Gebäude stellt sich zukünftig nicht mehr die Frage, welcher Lastfall vorliegt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Denn Secco One, der neue Streich- und Dichtspachtel sorgt bei jedem Lastfall für eine schnelle und gründliche Abdichtung mit nur einem Produkt!

Mit nur wenigen Arbeitsschritten gelingt eine einfache und sichere Abdichtung: auf horizontalen und vertikalen Flächen, als Sockel- oder Kellerabdichtung, für Wand- und Sohleanschlüsse. Und das Beste ist: Ein einlagiger Auftrag genügt bei Secco One, während bei allen anderen vergleichbaren Produkten

zweilagig gearbeitet werden muss. Der Streich- und Dichtspachtel ist nach nur zwei Stunden regenfest und nach 16 Stunden druckfest. Das Material ist bis drei Bar druckbeständig, lösemittel- und bitumenfrei, UV-, frost- und salzbeständig und kann sowohl auf allen mineralischen Untergründen, auf Mauerwerk, Beton und auch auf alten Bitumenbeschichtungen eingesetzt werden.

Besonders praktisch

Für die Schnellabdichtung wird Secco One direkt im Eimer angemischt und kann sofort verarbeitet werden – auch maschinell. Das spart lange Vorbereitungs- und Verarbeitungszeit.

SECCO ONE IN KÜRZE

Eigenschaften:

- umweltverträglich, da lösemittel- und bitumenfrei
- flexibel und rissüberbrückend
- alterungs- und UV-beständig
- druck- und druckwasserbelastbar
- regenfest nach ca. 2 Stunden, anfüllbar nach ca. 16 Stunden
- überarbeitbar mit Siloxan- und Acrylatfarben
- radondicht

Einsatzgebiete:

- bitumen- und lösemittelfreie Abdichtung für waagerechte und senkrechte Flächen
- für mineralische Untergründe und zur Sanierung alter Bitumenbeschichtungen

Format:

- 25 kg-Kombi-Gebinde

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Verarbeitung: Vor Verarbeitung technisches Merkblatt lesen. Flüssigkomponente vorlegen, Pulver einrühren und mit langsam laufendem Rührwerkzeug (400–600 UpM) homogen vermischen. Die Mischdauer beträgt mind. 2 Minuten. Der Auftrag erfolgt im Streich-, Spachtel- oder Spritzverfahren. Dabei ist auf eine gleichmäßige Schichtdicke zu achten. Kellenschläge oder Unebenheiten in der Materialoberfläche sind zu vermeiden. Die maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang beträgt 8 mm. Je nach Anwendungsfall kann der Materialauftrag in einem oder zwei

Arbeitsgängen erfolgen. In beanspruchten Bereichen kann zusätzlich ein redstone Putzgewebe 165 eingebettet werden.


Verbrauch: Mind. 2,4 kg/m² je nach Anwendung, genaue Verbrauchangaben siehe technisches Merkblatt.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde können recycelt werden. Entsorgung ausgehärteter Pulverreste nach Abfallschlüssel AVV 170101.


Lagerstabilität: Gebinde fest verschlossen, kühl und frostfrei max. 6 Monate lagern.

Arbeitsschutz: Pulverkomponente enthält Zement und reagiert mit Wasser alkalisch. Übliche Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Chemieprodukten beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.


ANWENDUNGSBEISPIELE



Wand-Innenabdichtung




Wand-Außenabdichtung




Durchführungen




Abdichtung Bodenplatten




Abdichtung unter Wänden



Sockelabdichtung




Balkonabdichtung




Garagenabdichtung



Türschwellen



Fundamentabdichtung



Becken-/Poolabdichtung



Behälter-/Zisternen-
abdichtung



Von innen.

Von Experten empfohlen.

Von außen.

Von Profis genutzt.

Von Januar bis Dezember.

Von redstone.

VERARBEITUNG



▲
1. Einfüllen
Secco One Flüssigkomponente in den Mischeimer geben



▲
2. Mischen
Secco One Pulverkomponente hinzufügen



▲
3. Anrühren
Secco One Flüssig- und Pulverkomponente miteinander verrühren



▲
4a Auftragen
mittels Quast

... oder ...



▲
4b Auftragen
mit einer Glättkelle



▲
5. Hohlkehle bilden
Anschluss zwischen Wand und Boden mittels Hohlkehle herstellen

Ihr Fachhändler:

redstone

redstone GmbH
Haferwende 1
28357 Bremen
Fon: 0421 / 22 31 49-0
Fax: 0421 / 22 31 49-90
info@redstone.de
www.redstone.de

REDSTONE – IMMER EINFACH

redstone denkt konsequent anwenderfreundlich. Durch die grundsätzliche Wirkung der Produkte von innen, ist schlechtes Wetter kein Thema mehr. Mit der konsequenten ökologischen Ausrichtung trägt redstone zum Schutz von Gesundheit und Umwelt bei.