

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Pflegeanleitung für mit Boscapox Aqua-2K-Emaile 4000 beschichtete Bodenflächen im Innenbereich

Bodenbeschichtungen sind starken mechanischen und chemischen Einflüssen ausgesetzt. Die dekorativen und schützenden Eigenschaften können wesentlich länger beibehalten werden, wenn die Beschichtungen regelmässig gepflegt werden.

In Abstimmung mit der Firma Wetrok AG, Kloten haben wir eine spezielle Pflegeanleitung für mit Boscapox Aqua-2K-Emaile 4000 beschichtete Bodenflächen erarbeitet.

Die Wetrok AG ist führend im Bereich hochwertiger Reinigungs- und Pflegemittel.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweisen:

Unterhaltsreinigung (UR)

Staubbindendes Wischen (Feuchtwischen) oder Nasswischen



Staubbindendes Wischen (Feuchtwischen)

Masslinn Tücher (2000, gelb, orange oder blau)
Balit Varifix 560 mit Pad Sohle



Nasswischen (Direkte Methode)

WetBox-System (vorbenetzte Mop): Mop Microbrush 380 mit Balit Varifix 560 oder Flachmop Microsol Mop 40 mit Drewell 40 und Socar K30 mit Mop-Presse

Produkt: Wetrok Ecofloor (Dosierung 0.5-1.0 %) oder Wetrok Reshine (Dosierung 1-2 %)



Scheuersaugen (Direkte Methode)

Scheuersaugmaschine (Wetrok Discomatic, Duomatic oder Sprinter)
Poly-Pad rot / blau

Produkt: Wetrok Ecofloor (Dosierung 0.5-1.0 %) oder Wetrok Reshine (Dosierung 1-2 %)

Zwischenreinigung (ZR)

Nasswischen oder Scheuersaugen



Nasswischen (Indirekte Methode)

Flachmop Microsol Mop 40 mit Drewell 40 und Socar K30 mit Mop-Pressen
Produkt: Wetrok Reshine (Dosierung 2-5 %)



Scheuersaugen (Indirekte Methode)

Scheuersaugmaschine (Wetrok Discomatic, Duomatic, Sprinter) mit Poly Pad rot oder blau
Produkt: Wetrok Reshine (Dosierung 2-5 %)

Grundreinigung



- Staubbindend Wischen
- Grundreinigung

Masslinn Tücher (2000, gelb, orange oder blau)

Einscheibenmaschine Monomatic I / LS
 Mit Wassertank und Poly Pad blau
 Nasssauger (Wetrok Silento, Duovac, Twinvac)



- Reinigungsmittel
- Verarbeitung

Wetrok Reshine (Dosierung 5 %) oder Antiwax forte classic (Dosierung 30-50 %)

Lösung im Wassertank einfüllen und mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad, die Oberfläche bearbeiten. Nicht einwirken lassen



- Absaugen
- Spülen
- Wiederholen
- Trocknungszeit

Schmutzwasser absaugen. Kontrolle auf Verschmutzung

Bodenbelag sehr gut mit Wasser spülen

wenn nötig

Der Boden sollte absolut trocken sein und sauber