



Hightech-Fassadenbeschichtung mit Nanokeramik-Technologie



**Langzeitschutz für
saubere und trockene
Fassaden**



Siliconharz und mineralische Bestandteile in einer Rezeptur

Wirkungsweise

Feinste nanoskalierte Keramikpartikel sind einheitlich und dauerhaft in der Bindemittelmatrix verankert. Somit ist die Beschichtung äußerst robust und die Thermoplastizität in der Beschichtung extrem reduziert.

Die optimale Struktur der mineralisierten Oberfläche lässt die entstandene Feuchtigkeit aus Regen, Nebel oder Tau dünnsschichtig verteilen und schneller verdunsten. Verbleibende Ablaufstreifen oder stehende Wassertropfen werden vermieden.

Produkteigenschaften

- Beschleunigte Rücktrocknung
- Nicht thermoplastisch
- Extrem reduzierte Verschmutzungsneigung
- TSR-Sicherheit bei dunklen Farbtönen
- Mit verkapseltem Filmschutz

Glanzgrad

Mineralmatt

Farbton

Weiß / DinoMix

Verbrauch

ca. 170 ml/m²

Gebindegröße

5,0 / 12,5 L Weiß

1,0 / 5,0 / 12,5 L DinoMix

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke