



## SEFRA Fassadenspachtel S11



Symbolfoto

Auf Zementbasis, zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von allen mineralischen Untergründen sowie zum Füllen von Rissen, Löchern und Vertiefungen in Wänden. Nicht für den Boden geeignet. Hohe Füllkraft, rasch erhärtend



### Produktbeschreibung

#### Anwendung

- Für Außen- und Innenbereich. Für Ausbesserungsarbeiten an feuchten Innenflächen (Putz, Beton usw.). Zum Spachteln und Glätten von Fassaden, Mauerwerk, Kalk- und Zementputzen, Betonflächen, Decken und Wänden. Zum Füllen von Löchern, Fugen, Schlitzern, Rissen, ausgebrochenen Kanten, Installationsvorbereitungen, Betonfertigteilen, Mauersteinen und zum Spachteln unebener Wände und Decken. Für Renovierungsarbeiten an Fassaden, Mauern, Keller, Balkonböden, Betontreppen sowie feuchten Flächen. Vergütete weiße Fassadenspachtel mit hoher Füllkraft, leicht verarbeitbar, rasch erhärtend, ab ca. 30 Min. bearbeitbar, hohe Anfangs- und Endhaftung, reißt und schrumpft nicht. Pulver mit Zementen, kunstharzvergütet, wasser- und frostfest, atmungsaktiv.

### Technische Daten

**Produktgruppe** Flächenspachtel

**Farbton** weiß

### Verarbeitung

**Verarbeitung** Mischungsverhältnis:  
1 Raumteil Wasser: 2,4 Raumteile Pulver = ca. 8 l Wasser: 25 kg Pulver  
Der Untergrund muss fest, fettfrei, trocken, griffig, durchgetrocknet und frei von Staub sein. Altanstriche oder losen Putz entfernen. Sandende oder stark saugende Untergründe mit Tiefgrund grundieren.

**Verarbeitungszeit** Vom Beginn des Einstreuens ins Wasser bis zum letzten Glättvorgang ca. 30 Minuten bei 20°C, abhängig von Untergrund und Temperatur.

**Verarbeitungstemperatur** Das Produkt Sefra S 11 weist eine Verarbeitungszeit bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit, +5°C bis +20°C von ca. 30 Min. auf. In diesem Zeitraum lässt sich das Material leicht spachteln. Natürlich führen höhere Temperaturen zur Verkürzung der Verarbeitungszeit und niedrigere Temperaturen zu einer



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

### SEFRA Fassadenspachtel S11

Verlängerung, selbstverständlich ist dies auch vom jeweiligen Untergrund abhängig.

**Auftragsdicke** 0-ca.20mm

<b>Verbrauch</b>	<u>Anwendungsart</u>	<u>ca. Verbrauch</u>
	<u>pro Anstrich</u>	<u>ca. 1,4kg Pulver/m<sup>2</sup>/mm</u>

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig vom Werkzeug, Saugfähigkeit des Untergrundes und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

**Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit** 65% relativer Luftfeuchtigkeit, +5°C  
Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 4 - 6 Std.  
Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.

**Reinigung der Werkzeuge** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Abdeckmaßnahme** Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen ins besonders Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine und Metalle sind abzudecken. Farbspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.

#### Chemikalienrechtliche Bestimmungen

**VOC-Gehalt** < 3%

**Sicherheitsvorschlag** Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augen & Haut vor Farbspritzer schützen.

**Entsorgung** EAK-Code 170101; 101314 Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.  
Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.  
Abgabe bei Problemstoffsammelstelle.

**Transport** Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich

#### Verpackung

**Verpackungseinheit** 25kg Sack

#### Lagerung

**Lagerbedingungen** Kühl und frostfrei, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.  
Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

---

### SEFRA Fassadenspachtel S11

#### Hinweise

**Technische Beratung** Sefra Mitarbeiter\*innen beraten Sie gerne oder unter [www.sefra.at](http://www.sefra.at)

---

**Adresse** Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.  
Schönbrunner Straße 47  
1050 Wien

---

**Kontaktdaten** Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0  
Mail: [office@sefra.at](mailto:office@sefra.at)  
[www.sefra.at](http://www.sefra.at)

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.