



Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

PULVERSPACHTELMASSEN FÜR INNEN

MOLTO PROFI BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL

Standfeste Spachtelmasse zum Füllen und Glätten unebener, rauer Flächen innen.

Produktart:

Hydratisch abbindende Innenspachtelmasse auf Naturgipsbasis (weiß).

Anwendungsbereich:

Für innen auf rauen Decken und Wänden.
Zum Füllen von Löchern Fugen, Schlitzern, Rissen und ausgebrochenen Kanten.
Zum Spachteln und Glätten von unebenen und rauen Untergründen.
Zum Zuspachteln von Unterputzleitungen, Dübellöchern usw.

Produktqualität:

- leicht anzurühren
- hohe Füllkraft
- hohe Standfestigkeit
- leicht in jeder Schichtstärke auftragbar
- reißt und schrumpft nicht
- hohe Anfangs- und Endhaftung
- atmungsaktiv
- chemisch neutral.

Untergrund:

Geeignet für alle mineralischen baulichen Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Mauerwerk, Ziegel und Stein sowie Rohbetondecken und Fugen der Gipskartonplatten.
Nicht geeignet für Außenarbeiten, Fußböden, dauerfeuchten Untergründen sowie Glas, Kunststoff und Metall.
Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein. Nicht tragfähige Altanstriche oder losen Putz entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

Mischen:

Reines Wasser im Mischgefäß vorlegen. Pulver einstreuen. Im Mischungsverhältnis 2 Raumteile MOLTO Profi Bau- und Flächenspachtel zu 1 Raumteil Wasser zu einer klumpenfreien Masse anrühren. Die Konsistenz der pastösen Masse steigt je nach Pulverzugabe gleichmäßig an. Sofort verarbeitbar. Nur sauberes Werkzeug verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers.

Bedarf

bei 1 mm Schichtstärke ca. 0,9 kg/m² Pulver
Wasserbedarf bei 25 kg ca. 12,5 l

Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:

Verarbeitungszeit ca. 60 Min.
Mindestschichtstärke auf Null ausziehbar
Höchstsichtstärke beliebig auftragbar
Überarbeitbar nach ca. 30 bis 60 Min.
(je nach Auftragsstärke)

Verarbeitung:

Zum Füllen fest bis auf den Untergrund eindrücken und glätten. Zum Spachteln mit einer Spachtel auftragen und glätten. Unebene oder raue Untergründe zweimal spachteln.

Nachbehandlung:

Wird bei nachfolgenden Mal- und Tapezierarbeiten die gesamte gespachtelte Fläche geschliffen, muß mit MOLTO Tiefgrund grundiert werden. Im Zweifelsfall muß z.B. bei stark pigmentierten Anstrichen etc. durch einen Probeanstrich festgestellt werden, ob eine Grundierung mit MOLTO Tiefgrund erforderlich ist.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform:

25 kg Sack

Lagerung:

In trockenen Räumen ca. 1 Jahr im originalverschlossenem Gebinde.

Qualität von Anfang an.

EINE MARKE VON
AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
molto.at@akzonobel.com; www.molto.at

© AkzoNobel – EW 2012



Bezug über den HANDEL





Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

PULVERSPACHTELMASSEN FÜR INNEN

MOLTO PROFI BAU- UND FLÄCHENSPACHTEL

Standfeste Spachtelmasse zum Füllen und Glätten unebener, rauer Flächen innen.

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 31438 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. rieselfrei in das ARA-Sammelsystem geben.



Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.