



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

# SEFRA VORLACKFÜLLER



Symbolfoto

### Produktbeschreibung

#### Anwendungsgebiete

- Grund- und Vorlack für Neu- und Erneuerungsanstriche auf Holz und Metalluntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet zum Egalisieren alter oder auch rauer Untergründe und zum Vorlackieren von Türblättern, Holzmöbeln, etc.

#### Eigenschaften

- SEFRA Vorlackfüller ist ein pigmentierter Dickschichtfüller mit hoher Deck- und Füllkraft für Holz im Innenbereich. SEFRA Vorlackfüller hat einen hohen Weißgrad, zeigt einen guten Verlauf, ist großflächig leicht zu verarbeiten und hat eine gute Durchtrocknung auch in die dicken Schichten.

### Technische Daten

Kriterium	Norm
Dichte	Ca. 1,73-1,74 g m <sup>3</sup>
Glanz	matt

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

**Lieferviskosität** 650mPas (20°C)

**Farbton** weiß

**Bindemittelbasis** modifizierte Alkydharze

### Verarbeitung

**Auftrag** Streichen, Rollen, Spritzen (Airless). Vor der Verarbeitung sorgfältig aufrühren.



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

# SEFRA VORLACKFÜLLER

**Verarbeitungstemperatur** Nicht bei Temperaturen unter +5°C (Raum-, Untergrund- und Lacktemperatur) und/oder relativer Luftfeuchtigkeit >80% verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für eine gute Raumlüftung zu sorgen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während des Trockenprozesses unbedingt vermeiden.

**Verdünnung** SEFRA Vorlackfüller ist verarbeitungsfertig eingestellt – unverdünnt verarbeiten. Falls unbedingt erforderlich mit SEFRA Malerterpentin verdünnen.

**Verbrauch** ca. 3-7 m<sup>2</sup>/l je nach Auftragsweise

**Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit**

staubtrocken:	nach ca. 3-4 Stunden
griffest:	nach ca. 6-8 Stunden
überstreichbar:	nach ca. 12-16 Stunden

bei 23°C und 60% relativer Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

**Reinigung der Werkzeuge** Mit Malerterpentinersatz. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**Untergrund** Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und wachsfrei sowie gut geschliffen sein. Die Verwendung auf alten geschliffenen Holzanstrichen ist möglich. Altbeschichtungen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen und vorzubereiten. Alte, nicht festhaftende Anstriche sind restlos zu entfernen. Nicht auf Öl- oder silikonhaltigen Anstrichen verwenden.

### Chemikalienrechtliche Bestimmungen

**Gefahrenklasse nach VbF:** entfällt

**Wassergefährdungsklasse:** WGK 2, wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17. Mai 1999). (Ableitung der WGK anhand der Komponenten). Nicht in die Kanalisation, Grund- und Oberflächengewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Besondere Hinweise** Beim Umgang sind die einschlägigen Vorschriften für Lackierarbeiten zu beachten und die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Bei der Verarbeitung Gesicht, Hände und Augen schützen und für ausreichende Lüftung sorgen. Dämpfe möglichst nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät verwenden. Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Entsorgung** Abfallschlüssel-Nummer nach EAK und AVV: 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle). Nicht restentleerte Gebinde und Materialreste ordnungsgemäß gemäß lokal gültigen Vorschriften entsorgen (Problemstoffsammlung, Entsorgungsunternehmen). Leere Behälter sind dem Verwertungssystem zuzuführen.



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

### SEFRA VORLACKFÜLLER

Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der Interzero Circular Solutions Europe GmbH ([www.interzero.at](http://www.interzero.at), [office@interzero.at](mailto:office@interzero.at)) Nr. 121570 entpflichtet.

#### Verpackung

**Verpackungseinheit** 2,5 l

#### Lagerung

**Lagerbedingungen** In originalverschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur mindestens 3 Jahre langfähig. Kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen.

#### Hinweise

**Technische Beratung** Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter [www.sefra.at](http://www.sefra.at)

**Adresse** Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.  
Schönbrunner Straße 47  
1050 Wien

**Kontaktdaten** Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0  
Mail: [office@sefra.at](mailto:office@sefra.at)  
[www.sefra.at](http://www.sefra.at)

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.