



TECHNISCHES MERKBLATT

8211 SLUPOL® GIPS- und TIEFENGRUND PIGMENTIERT

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Pigmentierte, leicht griffige, isolierende Grundierung für Gipsuntergründe.
<u>Farbe:</u>	Opak, Weiß
<u>Glanzgrad:</u>	Matt
<u>Spez.Gewicht:</u>	1,50 kg/L
<u>Bindemittelbasis:</u>	Gemisch aus Polymerisaten wv.
<u>Pigmentbasis:</u>	Titandioxid, Extender
<u>Verpackung:</u>	Eimer 22 kg
<u>Eigenschaften:</u>	Leicht griffige, isolierende Grundierung
<u>Verträglichkeit mit anderen Farben:</u>	Nicht mit anderen Farben und Grundierungen mischbar.
<u>Verdünnung:</u>	Bis maximal 10 % mit Wasser, nicht mehr wegen isolierender Eigenschaften.
<u>Mittlere Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:</u>	120 - 180 g/m ²
<u>VOC-ChemG. 2010:</u>	Untergruppe A/h VOC-Grenzwert 30 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L
<u>Lagerhaltung:</u>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde.
<u>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</u>	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, NICHT bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
<u>Geeignete Untergründe:</u>	Alle herkömmlichen Untergründe, die trocken und staubfrei sind, wie zB diverse Innenputze auf Basis Gips, Kalk, Zement, etc.
<u>Nicht geeignete Untergründe:</u>	Flächen von Holz, Lacken, PVC und anderen Kunststoffen.
<u>Verarbeitungstechnische Hinweise:</u>	Ein Grundanstrich genügt.
<u>Trocknung:</u>	Mindesttrockenzeit vor dem Folgeanstrich mindestens 3 Stunden, aber nicht mehr als 2 Tage.



8211

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Reinigung der
Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung
der Abwasservorschriften.

Zur Beachtung:

Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.

Sonderabfallschlüsselnr.: 57303 nach ÖNORM S 2100.
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen
Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHE AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN
DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016

Erich Slupetzky GesmbH
Dinghoferstraße 36-38
A-4020 Linz
Telefon 0043/732/66 20 21-0
Telefax 0043/732/66 20 21-14
Email office.linz@slupetzky.at
www www.slupetzky.at