



---

## speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband

### Einsatzgebiete:

- Herstellung luftdichter Bewegungsfugen und Entkopplung bei Innendämmungen

### Eigenschaften:

- Luftdicht, dampfdiffusionsoffen gemäß DIN 18542
- schall- und wärmedämmend
- lösemittelfrei, kein Gefahrenstoff
- flammhemmend

### Technische Daten:

- Bindemittelbasis: Polyurethan
- Imprägnierbasis: Acrylat
- Luftdichtheit:  $a \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{hm}(\text{daPa})^{2/3}]$  DIN EN 12114
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis 90 °C
- Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C
- Diffusionswiderstand  $\mu$ : 100
- Maßen (Bandbreite x Rolllänge): 20 mm x 6 m
- Fugenbreite: 5 – 10 mm bei 50 % Ausdehnung

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Schmutz, Altanstrichen und haftmindernden Stoffen sein. Die Fugenflanken müssen parallel verlaufen. Wichtig für die Bandbreite, das Band muss aus Sicherheitsgründen mindestens 2mm von der Fugenvorderkante nach innen versetzt werden.

### Lieferform:

24 Rollen im Karton. Jede Rolle ist 6 m lang.

### Lagerstabilität:

Mindestens 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.