



Den Braven



Better results through Knowledge

## Technisches Datenblatt

### ZWALUW® POLYSOFT

2 Komponenten Reparatur Spachtelmasse



#### Technische Daten

Basis		Polyester
Konsistenz		Pastös
Verarbeitungstemperatur	23°C & 55% RF	+5°C bis +25°C
Hautbildungszeit	23°C & 55% RF	4 Minuten
Dichte		1,90 g/ml
Haltbarkeit +5°C und +25°C		12 Monate
Aushärtezeit		15 Minuten
Schrumpf		> 0%
Mischverhältnis		2—3 : 100

#### Produktbeschreibung

Zwaluw Polysoft ist eine schnell härtende 2 Komponenten Spachtelmasse auf Polyesterharz Basis für Reparaturen und Glätten auf verschiedener Untergründe.

#### Eigenschaften

- ▶ Kein Schrumpf
- ▶ Leicht zu verarbeiten
- ▶ schleifbar
- ▶ Hervorragend überstreichbar

#### Verwendung

Zwaluw Polysoft kann zum ausbessern für Risse verwendet werden, Dellen, Kratzer und andere Schäden an Metall, Beton, Stein, Holz und Kunststoffen

#### Einschränkungen

Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Neopren und bituminöse Untergründe Nicht geeignet für Dickschichtverfahren.

#### Untergrundvorbereitung

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Zwaluw Polysoft das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt. Alle Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und anderem losen Material sein. Metall, Polyester und Lckiertes Holz schleifen, lose Partikel und eventuelle verschmutzungen entfernen. Haftprüfungen werden vor Anwendung empfohlen. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich mit Zwaluw Cleaner. Tragen Sie Zwaluw Polysoft mit einem Spachtel auf. Verwenden Sie eine spezielle Zwaluw Dosenpresse. Glätten Sie das frisch aufgetragene Dichtmittel innerhalb der Trocknungszeit, um einen festen und vollen Kontakt mit den Verbindungsflächen zu gewährleisten. Für einige Anwendungen kann eine zusätzliche Oberflächenbehandlung nach dem Trocknen erforderlich sein.

#### Verarbeitung

Haftprüfungen vor der Anwendung wird empfohlen. Zwaluw Plasterboardfiller darf nicht bei Temperaturen unter +5 Grad C verarbeitet werden.



Den Braven



Better  
results  
through  
Knowledge

## Technisches Datenblatt

### ZWALUW® POLYSOFT

2 Komponenten Reparatur Spachtelmasse

#### Reinigen

Unausgehärtetes Zwaluw Polysoft und beschmutztes Werkzeug kann mit Wasser gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann mit Zwaluw Cleaner (PDS 7.82) gereinigt werden

#### Farben

Weiß  
Härter weiß

#### Gebindeeinheiten

Sets a 1,5Kg  
Verpackungseinheit 6 Stück

#### Haftungsbeschränkung

Den Braven Sealants ist in keinem Fall für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden sowie Schäden die den Einkaufspreis übersteigen, haftbar, unabhängig davon, ob der Schadensfall auf Garantie, dem Vertrag, einer unerlaubten Handlung, einer strengen Haftung, Fahrlässigkeit oder sonstigem basiert.

#### Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist für gewerbliche Anwender auf Anfrage erhältlich

#### Gewährleistungsbeschränkungen

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte zum Zeitpunkt der Anwendung oder Verwendung den Spezifikationen von Den Braven Sealants entsprechen. Die Produkte müssen gemäß der Empfehlungen von Braven Sealants gelagert und vor dem frühesten Ablaufdatum oder der in den Produktunterlagen von Den Braven Sealants empfohlenen Lagerzeit verwendet oder aufgetragen werden. Sofern Den Braven Sealants von einem Schadensfall innerhalb von drei Monaten nach Verwendung oder Auftragen des Produkts schriftlich informiert wird, kann Den Braven Sealants den Einkaufspreis eines beliebigen Den Braven Sealants-Produkts, das die im Vorfeld genannte Garantie nicht erfüllt, nach eigener Wahl ersetzen oder zurückerstatten.

Das vorangehende ist die alleinige und ausschließliche Grundlage für die Beseitigung von Mängeln oder Fehlern des Produkts für die ausschließlich Den Braven Sealants haftbar ist. Die oben genannten Gewährleistungen gelten an Stelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen, gesetzlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, einschließlich jeglicher Gewährleistung, dass die Waren von durchschnittlicher Qualität und für den normalen Gebrauch sowie für einen bestimmten Zweck geeignet sind.

#### Rechtlicher Zusatz

Informationen und insbesondere Empfehlungen zur Anwendung und Endanwendung dieses Produkts erfolgen in gutem Glauben, basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer aktuellen Erfahrung mit diesem Produkt und gelten bei ordnungsgemäßer Lagerung, Handhabung und Anwendung unter normalen Bedingungen. In der Praxis kann durch Material- und Substratunterschiede sowie durch die Unterschiede der tatsächlichen Bedingungen vor Ort keine Mängelgewährleistung oder Gewährleistung bezüglich einer Eignung für einen bestimmten Zweck und keinerlei Haftbarkeit aus jeglichen Rechtsverhältnissen aus diesen Informationen, jeglichen Empfehlungen oder anderen angebotenen Beratungen abgeleitet werden. Ausgabe: 17/05/13