Satin Oil / Satin Oil white

Pflegeöl für Timberex behandelte Holzflächen

GEPRÜFT: Rutschhemmend R9

Ess- und Spiel-waren Sicher EN71-3 Zertifiziert

VOC 2010 compliant

Satin Oil ist das Pflegeöl zur Erstpflege und zur regelmäßigen Pflege von Timberex geölten Holzflächen.

Bei Timberex Coloured behandelten Böden kann durch das Hinzufügen einer geringen Menge Coloured Öl der Farbton aufgefrischt werden

Geprüft: Rutschhemmend R9

The Finest Natural Protection

Satin Oil / Satin Oil white

Pflegeöl für Timberex behandelte Holzflächen

EIGENSCHAFTEN

Timberex Satin Oil reinigt die geölten Holzflächen von Schmutz und bildet einen neuen Schutzfilm auf der Oberfläche. Ein erneutes Abschleifen der Oberfläche ist nicht erforderlich. Nach der Pflege mit Satin Oil hat das Holz wieder seinen natürlichen Glanz.

VERBRAUCH

Bei monatlicher Pflege bis zu 100 m² pro Liter, bei jährlicher Pflege bis zu 20 m² pro Liter. Die Ergiebigkeit ist von Holzart und Faserverlaufes abhängig.

GEBINDE

1,0 Liter und 5,0 Liter

VERARBEITUNG

Hinweis: Satin Oil White muss gründlich aufgerührt werden. Erstpflege nach dem Ölen mit Timberex. Während der Zeit des Aushärtens (10 Tage) darf der Fußboden nur gefegt, gesaugt und mit Timberex Satin Oil, nicht mit Wasser, nachgewischt werden. Auf diese Weise können alle Verunreinigungen leicht beseitigt werden. Regelmäßige Nachpflege mit Timberex Satin Oil. Den Fußboden regelmäßig saugen oder fegen. Bei leichter Verschmutzung den Fußboden mit klarem Wasser und einem Zusatz von Timberex Bio-C wischen. Alle 2 bis 6 Monate (je nach Beanspruchung) muss der Fußboden mit Timberex Satin Oil nachgeölt werden. In öffentlichen Gebäuden und bei stark beanspruchten Fußböden sollte eine Fachfirma mit der Pflege beauftragt werden. Wohnbereich – manuelle Pflege Timberex Satin Oil mit einem Baumwolllappen dünn auftragen und nach ca. 30 Minuten mit einem saugfähigen Tuch nachreiben. Trockenzeit ca. 6 Stunden. In dieser Zeit sollte der Fußboden nicht begangen werden. Objektbereich – maschinelle Pflege. Den Fußboden mit einem Mopp, etwas Wasser und Timberex Bio-C nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Danach den Fußboden mit einem saugfähigen Tuch, das über ein Reinigungspad gestreift wird, und etwas Timberex Satin Oil polieren. Satin Oil ca. 6 Stunden trocknen lassen. In dieser Zeit den Boden nicht begehen. Bei starken Verschmutzungen Satin Oil mit einer Bohnermaschine und einem grünen Nylonpad gleichmäßig auftragen. Nach ca. 30 Minuten den Fußboden mit einem saugfähigen Tuch aufwischen und anschließend mit einem unter das Pad gelegten Baumwolltuch polieren.

FLECKENTFERNUNG

Flecken auf der geölten Holzoberfläche mit einem Timberex Satin Oil benetzten Pad anlösen und mit einem trockenen, saugfähigen Lappen nachwischen.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit Terpentinersatz, Petroleum oder ähnlichen Reinigern.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Nahrungsmittel dürfen während des Auftragens und Durchhärtens des Öles nicht im bearbeiteten Bereich aufbewahrt werden.

BESONDERE HINWEISE

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw. sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt und versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Cat. A/f 700g/L(2007):700g/L(2010): 640 gr/L

Data Sheet No. V1007.DE - 0511 © Timberex International Limited

Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com