



Timberguard™

*Ein starkes Öl mit UV-Filter
für Terrassen und Gartenmöbel*



Bangkirai

Teak



Timberguard ist ein besonders strapazierfähiges Öl, geeignet für Terrassen, Gartenmöbel, Fensterrahmen und vieles mehr.

Das Öl dringt tief in das Holz ein und schützt es von innen. Es bildet eine leicht zu reinigende, Schmutz- und Wasserabweisende Oberfläche. Timberguard ist farblos oder in den Farben Teak oder Bangkirai erhältlich.



The Finest Natural Protection



Timberguard™

*Ein starkes Öl mit UV-Filter
für Terrassen und Gartenmöbel*

EIGENSCHAFTEN

Timberguard ist ein besonders strapazierfähiges Öl mit einem UV-Filter. Dadurch ist es bestens für Terrassen, Gartenmöbel, Fenster und vieles mehr im Aussenbereich geeignet. Es zieht tief ins Holz ein und bildet eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Timberguard ist farblos oder in den Farbtönen Teak und Bankirai erhältlich

VERBRAUCH

8 – 12 m² pro Liter die Ergiebigkeit ist von Holzart und Faserverlauf abhängig.

GEBINDE

1,0 Liter und 5,0 Liter.

VORBEREITUNG

Die Oberfläche die behandelt werden soll, muss sauber und trocken sein (max. 15% Feuchtigkeit). Wenn geschliffen werden soll, empfehlen wir nicht feiner als Korn 120 zu schleifen. Vermeiden Sie ein Auftragen in direktem Sonnenlicht.

VERARBEITUNG

1. Timberguard gleichmäßig mit einem Pinsel auftragen. 2. Nach ca. 45 Minuten den Vorgang wiederholen bis zur vollständigen Sättigung des Holzes. 3. Nach dem letzten Auftrag noch 30-45 Minuten warten und danach mit einem braunen Nylonpad (3M oder ähnliches) manuell und maschinell polieren, um das Öl besser in das Holz einzuarbeiten. 4. Danach die Fläche mit einem Lappen (manuell oder maschinell) nachwischen. 5. Nach 12-18 Stunden die Fläche mit einem roten Nylonpad polieren (manuell oder maschinell). Wenn Sie einen höheren Glanz wollen, können Sie abschließend mit einem Tuch polieren. Reinigung des Werkzeuges.
Mit Terpentinersatz, Petroleum oder ähnlichen Reinigern.

PFLEGE

Generell wird empfohlen die Oberfläche so sauber wie möglich zu halten. Als Reiniger wird Timberex Bio-C empfohlen. Benutzen Sie Timberguard Öl für die regelmäßige Pflege. Empfohlen wird mindestens ein Mal im Jahr oder nach Bedarf.


SICHERHEITSHINWEISE

Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Nahrungsmittel dürfen während des Auftragens und Durchhärtens des Öles nicht im bearbeiteten Bereich aufbewahrt werden.

BESONDERE HINWEISE

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw, sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt und versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Cat. A/f 700g/L(2007):700g/L(2010): 470 gr/L



Timberex International

RUST-OLEUM MATHYS

Kolenbergstraat 23

B-3545 Zelem - Belgium

Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219

www.timberex.com

