



Sefra

Technisches Merkblatt

Fleckenblocker Isoliergrund



Lösemittelhaltiger, geruchsmilder, tuchmatter Isoliergrund für Wände und Decken



Symbolfoto

Produktbeschreibung

- Anwendung**
- besonders gut für Renovierungsarbeiten geeignet
 - stark saugende Untergründe mit Tiefengrund vorstreichen
 - geeignet für Innenräume auf Decken & Wänden aus Putz, Gips, Hart- & Weichholz, Faserzement, Styropor, Ziegelstein, Beton, Tapeten; etc.

- Eigenschaften**
- waschfest
 - leichte Verarbeitbarkeit
 - aromatenfrei
 - spannungsarm
 - hohes Deck- und Füllvermögen
 - isoliert Nikotin-, Ruß-, Fett- & Wasserflecken auf Wänden und Deckenflächen

Technische Daten

Kriterium	
Dichte	1,250 g/ml
Glanz	matt
Nassabriebbeständigkeit	1 nach DIN EN 13300

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Produktgruppe Isoliergrund

Farbton weiß

Lieferviskosität verarbeitungsfertig

Verarbeitung

Auftrag durch streichen oder rollen bei Untergrund- und Lufttemperatur mind. +5°C



Sefra

Technisches Merkblatt

Fleckenblocker Isoliergrund

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C Lufttemperatur

Abtönbar nicht abtönbar

Verdünnung unverdünnt verarbeiten

Verbrauch ca.5-7 m²/l je nach Isoliernotwendigkeit bei einmaligem Anstrich

Trocknung - ca. 2-3 Stunden bei Lufttemperatur von 20°C/55% rel. Luftfeuchtigkeit
Überstreichbar mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und wasserverdünnbaren Acryllacken, jedoch nicht mit Zweikomponentenlacken.

Reinigung der Werkzeuge Gerätereinigung mit SEFRA Malerterpentin

Untergrund Anforderungen die Untergründe müssen trocken, fest, griffig und frei von Staub sein

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Sicherheitsvorschlag bei der Arbeit nicht rauchen; offene Flamme vermeiden; für sehr gut Be- und Entlüftung sorgen

Entsorgung Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der Interzero Circular Solutions Europe GmbH (www.interzero.at, office@interzero.at) Nr. 121570 entpflichtet.

Verpackung

Verpackungseinheit 0,75/2,5/12,5 l

Lagerung

Lagerbedingungen mind. 12 Monate bei der Lagertemperatur zwischen +5°C und + 25°C in original verschlossenen Gebinden – vor Frost schützen!

Hinweise

Technische Beratung Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter www.sefra.at

Adresse Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47



Sefra

Technisches Merkblatt

Fleckenblocker Isoliergrund

1050 Wien

Kontaktdaten

Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0

Mail: office@sefra.at

www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.