



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

### GLORIETTE LEINÖLFIRNIS



Natürlicher Holzschutz, umweltfreundliche Imprägnierung



Symbolfoto

#### Produktbeschreibung

- Anwendung:**
- Für Denkmal geschützte Objekte bestens geeignet
  - Als Basis oder Zusatz für Leinölfarben
  - Zum Einlassen von rohem Holz als Vorbehandlung vor Leinenanstrichen

**Eigenschaften** - biozidfreie Grundierung und Holzschutz für Innen und außen

#### Technische Daten

Kriterium	
Aggregatzustand	flüssig
Viskosität bei 20° C	dPa.s min 0,7
Säurezahl	0,00 – 5,00 mg KOH/g
Brechungsindex	1,481 – 1,485
Gardner Farbzahl	Max 12,0

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

**Produktgruppe** Ölbasierende Beschichtung

**Farbton** gelbbraun

#### Verarbeitung

**Beschichtungsaufbau** Zur Anwendung im Wasserbad auf ca 50°erhitzen.  
Holz 1-2 x mit heißem Leinölfirnis einlassen bis es nichts mehr aufnimmt  
Überschüssigen Firnis mit einem Lappen entfernen

**ACHTUNG!** Mit Leinöl getränkte Lappen neigen bereits bei Raumtemperaturen zur Selbstentzündung. Diese sind in dicht verschlossenen Behältern aufzubewahren oder ausgebreitet mit ausreichendem Abstand von brennbaren Gegenständen im Freien zu trocknen. Vor Sonnenstrahlen Schützen!



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

### GLORIETTE LEINÖLFIRNIS

<b>Auftrag</b>	Pinsel
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Material 50° C
<b>Verdünnung</b>	mit Terpentinersatz, Balsamterpentinöl, Standöl
<b>Verbrauch</b>	5 -12 m <sup>2</sup> /l je nach Saugfähigkeit des Holzes
<b>Trocknung</b>	6 – 12 Stunden, je nach Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Terpentinersatz, Kunstharzverdünnung

#### Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Keine gefährlichen Eigenschaften nach REACH

<b>Sicherheitsvorschlag</b>	<b>Achtung Selbstentzündungsgefahr</b>
<b>Entsorgung</b>	Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem Interzero Circular Solutions Europe GmbH ( <a href="http://www.interzero.at">www.interzero.at</a> , <a href="mailto:office@interzero.at">office@interzero.at</a> ) Nr. 121570 entpflichtet.
<b>Transport</b>	Kein Gefahrgut

#### Verpackung

**Verpackungseinheit** 1 l, 5 l

#### Lagerung

**Lagerbedingungen** kühl und trocken, lichtgeschützt, dicht verschlossen

#### Hinweise

**Ergänzungsprodukte** SEFRA Gloriette Leinölfarben oder Standöl

**Technische Beratung** Sefra Mitarbeiter\*innen beraten Sie gerne oder unter [www.sefra.at](http://www.sefra.at)



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

---

### GLORIETTE LEINÖLFIRNIS

**Adresse** Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.  
Schönbrunner Straße 47  
1050 Wien

---

**Kontaktdaten** Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0  
Mail: [office@sefra.at](mailto:office@sefra.at)  
[www.sefra.at](http://www.sefra.at)

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.