## Easy Coverâ 4368 Abdeckfolie mit Maler-Krepp

Produktbeschreibung/ Anwendung: Easy Cover 4368 ist eine Kombination aus einer umweltverträglichen PE-Folie mit einem schwach gekreppten Malerkrepp. Es ist dispersionsfarbenbeständig und nach kurzer Verklebungszeit leicht und rückstandfrei zu entfernen.

Auf glatten Untergründen wie z. B. Fuß- und Sockelleisten, Fentsterbänken, Türzargen und Fensterrahmen dient es dem sicheren, randscharfen Abkleben und großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Für saubere, gerade Farbkanten und leichte Kurvenverklebungen. Praxiserprobt bei allen Arbeiten im Innenbereich.

## Abmessungen:

Standardrollenlänge:	33, 17* m
Breiten:	300, 550, 1.100, 1.400, 1.800 mm
Farbe:	* nur in 2.600mm lieferbar
	matt-transparent

Technische Daten: (Mittelwerte gemäß BDF-Prüfmethoden)

Träger: 1)	Spezialpapier	Reißkraft (längs): <sup>2)</sup> N/25mm	92
Gesamtdicke: 2)	0,165 mm	Reißdehnung: <sup>2)</sup>	11 %
Klebkraft	8,5 N/25mm	Temperatur- beständigkeit: <sup>3)</sup>	60 °C

<sup>1)</sup> bezogen auf das Klebeband

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>Parameter der Spezifikation

<sup>3)</sup> Anwendungstechnische Eigenschaft

## **PRODUKTINFORMATION**

3622 RR 01/99 (D)

Unnastraße 48
D-20245 Hamburg
Telefon +49-40-49 09 3400
Telefax +49-40-49 09 3434