



Sefra

Technisches Merkblatt

SEFRA DEKOROL 3in1 System

Holzgrund, Zwischenanstrich, Decklack in Kombination



Symbolfoto



Produktbeschreibung

Anwendung - Für deckend beschichtetes Holz im Außen- oder Innenbereich wie z.B. Fenster, Türen, Gartenmöbel usw.

Eigenschaften - Seidenglänzender
- ventilierender Grund- und Deckanstrich auf Alkydharzbasis

Technische Daten

Farbton weiß

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau Holz außen:
1 x Holz – Imprägniergrund für unbehandeltes Holz
2 x DEKOROL 3 in 1 System
Oder
1-2 x DEKOROL 3 in 1 System
1-2 x Universalemaillacke

Auftrag Durch Streichen, Rollen, Luft- oder Airless- Spritzen

Abtönbar Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab (Werkzeug, Verdünnung, Saugfähigkeit...) und auch bei Verwendung von Originalmaterial kann es zu unvermeidlichen Abzeichnungen kommen.

Temperaturbeständigkeit Bis + 100° C (trocken)

Verdünnung Malerterpentin

Verbrauch ca. 6 - 8 m² / lt

Trockenzeit (bei +20°C) staubtrocken: nach ca. 3 Std.



Sefra

Technisches Merkblatt

SEFRA DEKOROL 3in1 System

durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
überarbeitbar: nach ca. 12 Std.
ausbesserungsfähig: nach ca. 12 Std.

Untergrund Anforderungen

Der Untergrund muss trocken, fett-, staub- und harzfrei sowie frei von jeglichen Haftungsvermindernden Verunreinigungen sein. Nicht unter + 5° C verarbeiten. Die Eigentemperatur der zu bearbeitenden Fläche muss zweifelsfrei über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen (siehe DIN 555928).

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung

Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der Interzero Circular Solutions Europe GmbH (www.interzero.at, office@interzero.at) Nr. 121570 entpflichtet.

Lieferviskosität DIN 53211 thixotrop

Verpackung

Verpackungseinheit 0,75 lt. und 2,5 lt.

Lagerung

Lagerbedingungen Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.

Hinweise

Technische Beratung Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter www.sefra.at

Adresse Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
1052 Wien

Kontaktdaten Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0
Mail: office@sefra.at
www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und



Sefra

Technisches Merkblatt

SEFRA DEKOROL 3in1 System

handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.