



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

# SEFRA Malerterpentin



Symbolfoto



### Produktbeschreibung

#### Anwendung

- Zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken sowie zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden geeignet. Steuerbegünstigtes Mineralöl! Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

#### Eigenschaften

- Aufgrund der langen Verdunstungszeit ist ein guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die An- und Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. Da Sefra Malerterpentin die Viskosität der Anstrichstoffe stark herabsetzt, erhalten die verarbeitungsfertigen Lacke einen höchstmöglichen Festkörpergehalt.
  - Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte
  - Entfernt Farb- und Schmutzflecke
  - Verdünner für Öl- und Kunstharzlacke

### Technische Daten

Kriterium	
Spez. Gewicht	0,77 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	41,0° DIN EN ISO 1523
Verdunstungszahl	46 (Ether = 1)

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

**Lieferform** flüssig, farblos

### Chemikalienrechtliche Bestimmungen

**Abfallschlüsselnummer** 070104

**Gisbau-Code** M-VM 02

**UN-Nummer** 1300

**ADR** Klasse 3, VGIII, F1

**Index-Nr.** 649-330-00-2



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

### SEFRA Malerterpentin

**Enthält:** Kohlen-Wasserstoffe, C9-C12, N-Alkane, ISO-Alkane, Cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25%);

**Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Entsorgung** Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 070104 behandeln.  
Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der Interzero Circular Solutions Europe GmbH ([www.interzero.at](http://www.interzero.at), [office@interzero.at](mailto:office@interzero.at)) Nr. 121570 entpflichtet.

**Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

#### Verpackung

**Verpackungseinheit** 1l, 5l, 30l

#### Hinweise

**Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anwendungstechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter [www.sefra.at](http://www.sefra.at)

**Adresse** Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.  
Schönbrunner Straße 47  
1052 Wien



**Sefra**

## Technisches Merkblatt

### SEFRA Malerterpentin

#### Kontaktdaten

Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0

Mail: [office@sefra.at](mailto:office@sefra.at)

[www.sefra.at](http://www.sefra.at)

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.