

Sefra Harmonie Glasdekor – SG 351



Allgemeine Beschreibung

Bei Glastextiltapeten handelt es sich um technische Gewebe vorwiegend für den Wohn- und Objektbereich als Wandbekleidung. Sie werden verwendet, um Wände und andere Innenflächen zu gestalten. Das Produkt ist ideal für neue Räume: Dank seiner hohen mechanischen Eigenschaften überbrückt es Risse und bewirkt eine Verlängerung der Lebensdauer der Oberfläche. Es ist auch eine leistungsstarke Lösung für leichte Renovierungen: es deckt Risse und Unebenheiten an der Wand ab. Glastextiltapeten sind vor allem in Wohngebäuden (Häuser, Mietwohnungen, Flure) und sonstigen Objekten (Verwaltungsgebäude, Schulen, Hotels und Krankenhäusern) anwendbar.

Eigenschaften

Reißfest // Hohe Zugfestigkeit // Feuerbeständig // Leicht überstreichbar // Umweltfreundlich

Technische Merkmale

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Zusammensetzung | Glasgewebe aus 100 % beschichtete Glasfasern |
| Flächengewicht (Mittelwert) | 120 g/m ² (± 8 %) |
| Ökotex Standard 100 | Produkt der Klasse 1 (enthält keine gefährlichen Stoffe) |
| Emission in der Raumlauft | A+ (sehr niedrig) |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | Baustoffklasse B - s1 - d0 (A1, A2 Gipskartonplatten) |

Empfehlung für die Anwendung

| | |
|------------------|--|
| Menge von Kleber | 250 g/m ² (circa) |
| Menge von Farbe | 350 – 500 g/m ² (zwei Anstriche, circa) |

Abmessungen & Verpackung

| | |
|-------------------------|--|
| Gewebebreite | 100 cm (± 1 % oder entsprechend Muster) |
| Rollenlänge | 50 m (± 2 %) |
| Roll-Richtung | Streichbare Oberfläche an der Außenseite der Rolle |
| Rollenverpackung | Kantenschutz aus Karton, Plastikfolie |
| Etiketten auf der Rolle | mit Montageanleitung |
| Lagerungsbedingung | Trockener Raum, Lagertemperatur von -10° C bis +50° C. Wenn die Tapeten nicht innerhalb einer Woche verarbeitet werden, wird empfohlen die Verpackung nicht zu öffnen und Rollen zu entnehmen. |
| Palette (Einweg-) | 1 Karton: 80 x 120 x 100 cm; 30 aufrechte Rollen |

Qualitätskontrolle

| | |
|--------------------|---|
| Rückverfolgbarkeit | Chargen-Nr. ist auf der Rückseite der Rolle markiert und auf dem kleinen Aufkleber auf der Rolle |
| Fehler Zugabe | sind durch Einlegezettel markiert. Maximal 3 Punktfehler / 50 m Rolle (1) Jeder Fehler wird durch Zugabe von 50 cm ausgeglichen (1) |

Das Produkt wird sorgfältig überprüft bevor es das Werk verlässt. Weiters ist eine optische Prüfung unmittelbar vor der Verarbeitung vorzunehmen. Jede Reklamation ist mit dem Rollenaufkleber und ausreichend Muster des Mangels zu dokumentieren.

(1) Einzelheiten sind in den Werksnormen beschrieben

